

КУЛЬТИВАТОР

От



Модель

**6320, 6323, 6325,
6328, 6330, 6332,
7337, 6537, 6541,
6544, 6548, 7551,
7556, 7560**

Тяжелые условия работы требуют надежное почвообрабатывающее оборудование, которое дает положительный результат во время каждого выезда в поле. В своем сегменте машин, культиватор имеет твердую репутацию орудия, обеспечивающего превосходную обработку почвы при конкурентной цене. Преимущества, такие как наше опционное плавающее прицепное устройство, обеспечивают равномерно обработанную поверхность вне зависимости от рельефа поля. Внимание к деталям уделяется всему нашему большому семейству орудий для окончательной обработки почвы, которое дает Вам возможность полностью управлять пожнивными остатками.

Детали, которые делают отличия.

- Усиленная конструкция рамы сконструирована для работы в сложных условиях пересеченной местности.
- Массивная 76 x 102 мм гибкая рама на всех моделях.
- Быстрое складывание при помощи гидравлики до безопасной небольшой транспортной ширины.

- Оптимально разработанный клиренс позволяет пожнивным остаткам беспрепятственно проходить по всей длине орудия (3,33 м).
- Полный набор орудий для окончательной подготовки почвы для равномерного распределения почвы и пожнивных остатков и обеспечения гладкой и выровненной поверхности поля.
- Плавающий тандем обеспечивает превосходную работу в поле и устойчивость при транспортировке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТИВАТОРА

ОПЦИИ СТОЕК




Схема расположения стоек
Max-Mix



Постоянно выровненная сцепка



Комплект осветительных
приборов



Небольшая транспортная
ширина



Единая точка контроля глубины



Плавающие танделы



Оptionальная плавающая
сцепка



К-образная
изогнутая
стойка с
предохранителем
на усилие свыше
66 кг



Усиленная К-
образная стойка с
предохранителем
на усилие свыше
84 кг



Усиленная
стойка Magnum с
предохранителем
на усилие свыше
93 кг

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Особенности	Преимущества
Схема расположения стоек Max-Mix	Обеспечивает максимальное перемешивание почвы с растительными остатками и не имеющей себе равных заделку химикатов
Постоянно выровненная сцепка	Эксклюзивная конструкция сцепки обеспечивает постоянное выравнивание машины при поднятии и опускании
Комплект осветительных приборов	Все почвообрабатывающие машины Great Plains оборудованы комплектами осветительных приборов
Небольшая транспортная ширина	Самые большие модели складываются гидравлически и обеспечивают одну из самых наименьших транспортную ширину в отрасли
Единая точка контроля глубины	Глубина работы всей машины устанавливается в едином месте в передней части агрегата
Плавающие танделы	Добавляет прочность, которая позволяет работать и транспортировать машину по неровным поверхностям
Оptionальная плавающая сцепка	Установленные в передней части роликовые колеса позволяют культиватору быть «независимым» от трактора для более точного выравнивания

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3-х рядная зубовая борона	4-х рядная зубовая борона	3-х рядная борона с пружинными зубьями с катком на задней сцепке
4-х рядная борона с пружинными зубьями	3-х рядная зубовая борона с катком	3-х рядная борона с пружинными зубьями Плавающая сцепка
Опции лап шириной 17,8-28 см	Твердосплавные лапы или лапы с удлиненными крыльями	
	5-ти рядная зубовая борона	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель №	Рабочая ширина, м	Высота, м	Транспортная ширина, м	Размер центральной секции, м	1-я секция, м	Доп. Размер, м	Кол-во стоек, шт	Прибл. вес, кг	Необх. Мощность трактора л.с. (приблиз.)
6320	6,3	2,7	4,2	3,0	1,2	0,71	35	2576	115-135
6323	7,0	3,1	4,2	3,0	2,0		39	3000	130-150
6325	7,7	3,5	4,2	3,0	2,0	0,71	43	3089	140-160
6328	8,5	3,8	4,2	3,0	2,7		47	3285	150-170
6330	9,1	4,1	4,2	3,0	3,0		51	3810	160-180
6332	9,8	4,5	4,2	3,0	3,0	0,71	55	3915	170-190
7337	11,3	4,9	4,9	3,7	3,8		63	4580	190-210

Модель №	Рабочая ширина, м	Транспортная высота, м	Транспортная ширина, м	Размер центральной секции, м	1-я секция, м	2-я секция, м	Кол-во стоек, шт	Прибл. ный вес, кг	Необх. Мощность трактора л.с. (приблиз.)
6537	11,3	3,8	4,2	3,0	2,7	1,4	63	4580	190-210
6541	12,7	3,8	4,2	3,0	2,7	1,8	71	4872	200-220
6544	13,4	3,8	4,2	3,0	2,7	2,1	75	4980	220-240
6548	14,8	4,1	4,2	3,0	3,0	2,6	83	5877	260-300
7551	15,5	4,1	4,9	3,7	3,0	2,6	87	5967	210-360
7556	16,9	4,5	4,9	3,7	3,4	3,0	95	6378	330-380
7560	18,4	4,9	4,9	3,7	3,8	3,4	103	6663	350-400

Плавающие танделы на всех боковых секциях внутри
Плавающие танделы на внешних секциях модели 6541 и больших
Двойное складывание стандартно на моделях 6546 и более, опционально на 6537, 6539, 6541 и 6544

Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления