

30' 3-х секционные складывающиеся сеялки

от компании Great Plains.



Модель 3S-3000

Абсолютно новая разработка сеялки, отличающаяся высокой точностью, надежностью и производительностью. Точность достигается благодаря сошникам серии "00" с двойными открывающими дисками со смещением, которые открывают идеальную борозду для семяпровода, мягко укладывающего семена, за которым следует успокоитель, прижимающий семена к дну борозды. Надежность основывается на каждом аспекте производства сеялки 3S-3000, начиная от разработки и заканчивая полевыми испытаниями, которые продолжались в течение многих месяцев, а также на использовании износостойких капроновых втулок (Capron) поворотных осей сошников и увеличенных подшипников, защищенных пыльниками от грязи.

Большая емкость бункера, составляющая 270 л на погонный метр, позволяет увеличить время работы до перезагрузки. Конструктивной особенностью сеялки есть то, что боковые секции работают в плавающем режиме, что позволяет получить равномерную глубину высева в местности с неровной поверхностью грунта. Также как и модели 40', боковые секции сеялки с возможностью подъема до 20 градусов и опускания до 15 градусов обеспечивают отличную производительность на неровной поверхности. Когда Вы рассмотрите все функции сеялки 3S-3000, мы думаем, что Вы согласитесь с тем, что мы снова повысили стандарты производительности.

Необходимая мощность : 150 л.с.

Что бы машина подходила к тракторам с гидравликой "с закрытым центром" и "с открытым центром" заказывайте 194 – 143 А " комплект для преобразования к открытому центру "

Муфта несовместима с тракторами с " открытым центром " или с 194-143А



Спецификации сеялок с системой гидравлического регулирования давления на сошник



4-х скоростная
коробка передач



Перепускной клапан




Подножка и лестница



Комплект осветительных
приборов




1 3/4" широкая высевная
катушка



Независимая траектория
движения сошника



Водонепроницаемые
крышки зерновых бункеров



V-образные
распределители зерна



Гидравлический фильтр



Keeton or Seed-Lok®
уплотнители семян в борозде



Индустриальные шины

Характеристика	Преимущество
4-х скоростная коробка скоростей	Обеспечивает превосходное изменение и поддержание норм высева большого количества видов и размеров семян.
Перепускной клапан	Уменьшает нагрев гидравлического масла
Подножка и лестница	Широкая подножка и удобная лестница обеспечивает удобный доступ к сеялке по всей её ширине.
Комплект осветительных приборов	Обеспечивает высокий уровень безопасности во время транспортировки.
Высевная катушка	Обеспечивает нежное и равномерное распределение широкого спектра семян разных культур и размеров.
Независимая траектория движения сошника	Гидроцилиндры с обоих концов сеялки обеспечивают достижение необходимого давления на сошник вне зависимости от угла наклона зернового бункера
Водонепроницаемые крышки зерновых бункеров	Герметически закрывающиеся крышки бункеров предохраняют семена и удобрения от промокания
V-образные распределители зерна	Обеспечивают равномерное и полное опорожнение бункеров
Гидравлический фильтр	Уменьшает загрязнение гидравлического масла
Уплотнители семян в борозде Keeton or Seed-Lok®	Уплотняет почву в месте контакта с зерном, обеспечивая лучшее прорастание. (опция)
Индустриальные шины	Обеспечивают лучшее сцепление с грунтом. (только в 3-х секционных моделях) (опция)

ОПЦИИ

Уплотнители семян в борозде Keeton	Электроника следящая работу высевających валов
Заслонки	Комплект для открытой гидросистемы трактора
Муфты для выключения отдельных секций	Бункеры для мелкозерновых культур
Уплотнители семян в борозде Seed-Lok®	Индустриальные шины (только для моделей 3000, 4000)
Приспособление для внесения удобрений	Пневматические очистители дисков

Спецификации сеялок

Модель	2S-2600	3S-3000	3S-4000
Междурядье	15 см 18 см 25.4 см	15 см 18 см 25.4 см	15 см 18 см 25.4 см
К-во сошников	52 42 32	60 48 36	78 63 48
Вес*	5,334 кг	5,393 кг	7,983 кг
Рабочая ширина	8 м	9 м	12 м
Транспортная ширина	4.5 м	4.5 м	4.5 м
Дорожный просвет**	0.3 м 13 см	0.3 м 13 см	0.3 м 13 см
Высота	2.4 м 5 см	2.4 м 5 см	2.1 м 10 см
Длина	8 м	10 м	9 м
Ёмкость бункеров	3,044 л	3,425 л	4,510 л
Ёмкость бункеров для зерна/удобрений	Страница 7	Страница 7	Страница 7
Размер шин	28 см x 38 см/24 см x 38	28 см x 38 см/24 см x 38	28 см x 38 см/24 см x 38
Индустриальные шины (опция)	N.A.	25 см x 42 см/25 x 42	38 см x 42 см/25 x 42
Ход сошника	20 см	20 см	20 см
Глубина высева	0 см –8 см	0 см –8 см	0 см –8 см
Давление на сошник	40 кг –81 кг	40 кг –81 кг	40 кг –81 кг
Необходимая мощность трактора, лс	110 мин	125 мин	180 мин

*Примечание: вес указан для комплектации междурядьем 7.5" в зависимости от опций.

** Дорожный просвет зависит также от типа трактора.